

Locking unit for pressure fram FB-VER-NDH-VA40xx

Artículo 116020



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Bloqueo seguro del pisador cerrado durante el contacto

Utilización

Para bloquear el pisador de bloqueo cerrado durante el contacto, para los ensayos que no deben interrumpirse.



Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Bloqueos

FB-VAxxxx

Bloqueo de pisador

Cerrado, mecánico

Función adicional

sin montar, incl. precinto

0,01 kg

10 °C

60 °C

Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

Accesorios:

VA 40xx

Datos técnicos

Montaje:

Longitud:

Diámetro:

Insertado a presión

36 mm

4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 05/26_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas

