Test Probe

T-097 305 050 260 100A1102MO

Artículo T-097-0025

DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun®
Partner for Future Technology

Positionstest

Zur Überprüfung der korrekten Position des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

- Las agujas de disco se utilizan para verificar la posición correcta de las terminales de contactos (láminas de contacto) en las carcasas de los conectores. Al mismo tiempo puede realizarse una prueba de conexión. Solo con la posición correcta se establece un contacto mediante el pin de la aguja de disco.
- Para un contacto óptimo están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros de cabezal, diámetro de disco y longitudes de pines





Datos generales

Screw-in torque max.:	1 cNm
Grupo de productos:	Agujas de disco
Subgrupo de productos:	Agujas de disco
Serie:	T-097 MO atornillado
Rejilla:	1,27 mm
Contacto de:	PAD
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Atornillable
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Par de apriete de atornillado:	0,5 – 1 cNm
Casquillo de contacto compatible:	KS-097 MO
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	05 Circular (radio completo)
Diámetro de cabeza:	0,5 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe
Altura de cabeza aguja de disco:	2,6 mm
Diámetro disco:	1 mm

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	3 A
Resistencia (Ri) típica:	50 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total:	30,5 mm
Diámetro de casquillo del perno:	0,66 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	0,39 N
Medida E / dimensión del cuello:	02
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	1,1 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Más información sobre el tema
Puntas de prueba atornilladas

PUNTAS DE PRUEBA ATORNILLADAS

Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

ingun.com