




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Soporte de interfaz para interfaz TERADYNE GR228x-18/xx (LH, 12X)
- Idealmente diseñadas para fixturas VA 4040
- Montaje sencillo y rápido en la parte inferior de la fixtura
- Conexión confiable de la fixtura a la interfaz del sistema

### Utilización

El soporte de interfaz (SSA) se utiliza para conectar de forma confiable la interfaz (SST) a la fixtura.



### Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Estado de entrega:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Carcasa

SSA-VAxxxx

GR228x-18 (Teradyne)

VA 4040

Función adicional

No montado

448 mm

96,5 mm

1,1 kg

10 °C

60 °C

Sí

### Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA):

VA 4040

Accesorios:

SST-GR228x-18/18

### Datos técnicos

Longitud:

546 mm

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

546 x 448 x 96,5 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Kits para fixturas**

