



Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
 Subgrupo de productos: Trama fina
 Serie: GKS-181..00 Montaje con KS
 Rejilla: 1,27 mm
 Contacto de:
 Magnético: Sí
 Modo de montaje: Enchufable
 Sistema de cambio rápido: Sí
 Altura de montaje ajustable: No
 Con sistema antigiro: No
 Casquillo de contacto compatible: KS-181
 Temperatura mín.: -40 °C
 Temperatura máx.: 80 °C
 Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 91 Daga de 40° (cuádruple), autolimpiante
 Diámetro de cabeza: 0,8 mm
 Tipo de cabeza superficie: N Níquel
 Tipo de cabeza material: 2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 2 A
 Resistencia (Ri) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 34,9 mm
 Diámetro de casquillo del perno: 1 mm
 Carrera máxima: 7,5 mm
 Precarga de muelle: 0,28 N
 Medida E / dimensión del cuello: 00
 Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 1,5 N
 Carrera de trabajo recomendada: 5,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
 78467, Constance, Germany
 Phone +49 7531 8105-0
 Customer hotline +49 7531 8105-888
 Fax +49 7531 8105-65
 info@ingun.com



Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba

