




## Prüfung von Kabelschuhen

zur Überprüfung von Steckverbindern mit geometrisch eindeutig ausgerichteten Kontaktterminals



### Datos generales

Grupo de productos:	Todavía no adaptado (170502)
Subgrupo de productos:	Puntas de prueba con resorte (GKS) con sistema antigiro
Serie:	GKS-710
Rejilla:	2,54 mm
Contacto de:	Contacto macho plano
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	26 Punta doble asimétrica, autolimpiante
Diámetro de cabeza:	2 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	2 Acero

### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	5 A
Resistencia (Ri) típica:	30 mOhm

### Datos mecánicos

Longitud total:	35,1 mm
Diámetro de casquillo del perno:	1,65 mm
Carrera máxima:	5 mm
Precarga de muelle:	1,06 N
Medida E / dimensión del cuello:	07
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	3 N
Carrera de trabajo recomendada:	4 mm

Test Probe

**GKS-710 226 200 A 3007**


Artículo GKS-710-0093



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 06/26\_ES