

Receptacle KS-112 47 G8


Artículo KS-11247G8



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



1:1



Datos generales

Grupo de productos:	Receptáculos (KS)
Serie:	KS-112
Subserie:	KS-112 versión enchufada
Modo de conexión de casquillo de contacto:	Wire-wrap
Anillo de presión:	Sí
Superficie:	Oro
Diámetro de cuello:	2,08 mm
Altura de cuello:	8 mm
Longitud de poste wire-wrap:	8,2 mm
Moleteado:	No
A prueba de vacío:	sí (< 1 ccm / min)
Conforme RoHS:	Sí

Datos mecánicos

Longitud total:	39 mm
Diámetro externo:	2 mm

Orificio de montaje

Orificio de montaje en CEM1:	1,98 - 2 mm
Orificio de montaje en FR4:	1,99 - 2,01 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en CEM1:	2,03 - 2,05 mm
Orificio de montaje con anillo de presión en FR4:	2,03 - 2,05 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



RECEPTÁCULOS

ingun.com