

**Datos generales**

Grupo de productos:	ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)
Subgrupo de productos:	Trama fina
Serie:	GKS-080 con vástago de resorte
Rejilla:	1 mm
Contacto de:	Poste
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Enchufable
Sistema de cambio rápido:	No
Modo de conexión en la punta de contacto:	Conexión por soldadura
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	No
Temperatura mín.:	-40 °C
Temperatura máx.:	80 °C
Conforme RoHS:	Sí

**Datos sobre el tipo de cabeza**

Forma del cabezal:	03 Cono interno
Diámetro de cabeza:	0,8 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	3 CuBe

**Datos eléctricos**

Capacidad de corriente / corriente nominal:	3 A
Resistencia (Ri) típica:	20 mOhm

**Datos mecánicos**

Longitud total:	22,3 mm
Diámetro de casquillo del perno:	0,7 mm
Carrera máxima:	3,8 mm
Precarga de muelle:	0,22 N
Medida E / dimensión del cuello:	05
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	0,8 N
Carrera de trabajo recomendada:	3 mm

Test Probe

**GKS-080 303 080 A 0805**


Artículo GKS-080-0004



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology



**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 05/26\_ES

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



[ingun.com](http://ingun.com)

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA