

Vacuum seal

VD-V-VA4060T-2

Artículo 114555



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Excelente vida útil
- Wartungsarm
- Zuverlässige Abdichtung, für stabile, reproduzierbare Kontaktierungen

Utilización

Vakuumdichtungen werden in Vakuum-Prüfadaptern verwendet, um ein prozessstabiles Vakuum zu erzeugen, zur Durchführung zuverlässiger Tests (ICT/FCT) an elektronischen Leiterplatten.



Datos generales

Grupo de productos:	Kits de refacciones
Serie:	VD-VAxxxx
Tipo:	Junta de vacío exterior VAxx60T
Modelo:	Medidas externas fijas
Tipo de accesorios:	Refacciones
Estado de entrega:	No montado
Ancho:	308 mm
Altura:	21 mm
Peso:	0,15 kg
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

Compatible con

Mesas de prueba de vacío (VA): VA 4060T

Datos técnicos

Superficie útil (AnxP): 225 x 430 mm
Longitud: 528 mm
Dimensiones exteriores (AnxPxAl): 308 x 528 x 21 mm

Fixturas de vacío

Part no. EN	Designation	Tip version EN
114638	VA 4060T/D/H	Vacuum test fixture
114662	VA 4060T/D/H/MTS300	Vacuum test fixture
114625	VA 4060T/D/H/PYLON-12	Vacuum test fixture
114668	VA 4060T/D/H/PC-G12	Vacuum test fixture
114632	VA 4060T/F/H	Vacuum test fixture
114650	VA 4060T/F/H/GR2270/71	Vacuum test fixture
114660	VA 4060T/F/H/GR228x15/07	Vacuum test fixture
114655	VA 4060T/F/H/GR228x15/15	Vacuum test fixture
114619	VA 4060T/F/H/PYLON-12	Vacuum test fixture
114678	VA 4060T/F/H/PC-G12	Vacuum test fixture

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 06/26_ES

Más información sobre el tema
Kits para fixturas



ingun.com