



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Unidad de accionamiento de cierre paralelo con placa de montaje, sin interfaz interna
- Elevada fuerza de contacto
- Transferencia de señal libremente configurable, con barras VG
- Montaje sencillo, rápido y exacto
- Para utilización flexible

INGUN SELECTION



### Datos generales

Grupo de productos:	Unidad de accionamiento manual
Serie principal:	ATE MAxxx
Serie:	ATE MA3xx
Tamaño:	360
Tipo de mesa de prueba:	Con placa de montaje
Generación de carrera de contacto:	Manual
Señales interfaces máx.:	150
Bloques de interfaces necesarios:	No
Fuerza de contacto máx.:	300 N
Carrera de contacto paralela aprox.:	20 mm
Temperatura mín.:	10 °C
Temperatura máx.:	60 °C
Conforme RoHS:	Sí

### Datos técnicos

Force of gas pressure springs:	100 N
Ángulo de apertura pisador:	65 °
Dimensiones exteriores abierto (AnxPxAl):	145 x 145 x 310 mm
Dimensiones exteriores cerrado (AnxPxAl):	145 x 345 x 174 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Más información sobre el tema  
**Kits para fixturas**

